






	CONTELIO LC	CONTELIO S	CONTELIO M	CONTELIO L
				
<b>Physikalische Eigenschaften</b>				
Bauform	Desktop- / Wandmontage	19" - 1 HE	19" - 2 HE	19" - 3/4 HE
Kühlung	passiv	passiv	aktiv	aktiv
Gehäuseabmessungen (HxBxT ca.)	33x225x123mm	45x440x250mm	90x430x505	135(180)x430x660
Netzteil	extern	extern	intern	intern, redundant
Leistungsaufnahme	~3 W	~40 W	~54 W	~150 W
Speichergröße	256 MB	8 GByte	16 GByte	projektbezogen
Speichermedium	integrierter Flashspeicher	SSD	SSD	SSD, redundant
Backup-Speicher	MMC / SD-Card	CF-Card	div. Cards	div. Cards
<b>Schnittstellen / Protokolle</b>				
Netzwerk	1x 100 MBit/s	2x 100 MBit/s	2x 1 GBit/s	2x 1 GBit/s
Telefonie (integrierbar)	4x ISDN S0 (PtP/PtmP) integriert	2x Schnittstellenkarte	3x Schnittstellenkarte	7x Schnittstellenkarte
Telefonie (erweiterbar)	div. Adapter/Gateways	div. Adapter/Gateways	div. Adapter/Gateways	div. Adapter/Gateways
Telefonie-Protokolle	SIP, IAX(2)	SIP, IAX(2), H.323, MGCP, Skinny	SIP, IAX(2), H.323, MGCP, Skinny	SIP, IAX(2), H.323, MGCP, Skinny
<b>Benutzer / Lizenzen</b>				
max. Anzahl Benutzer	24	48	96	projektbezogen
integrierte Benutzer-Lizenz	24	24	24	24
integrierte CTI-TAPI-Lizenz	10	10	10	10
CTI-Client-Lizenz	optional	optional	optional	optional

	CONTELIO LC	CONTELIO S	CONTELIO M	CONTELIO L
<b>Mehrwertdienste</b>				
Fax-to-Mail / Fax-to-Dir	x / -	x / x	x / x	x / x
Mail-to-Fax / Dir-to-Fax	(x) / -	x / x	x / x	x / x
Format für Fax-Empfang/-Versand	TIF	TIF, PDF	TIF, PDF	TIF, PDF
Voicemail (als Mail)	x	x	x	x
stat. Konferenzräume / Anzeige	(x)	x / 1	x / 5	x / 10
CTI-Schnittstelle (für TAPI / Client)	x	x	x	x
One-Number-Concept / FMC	-	x	x	x
Mobile Twinning	-	x	x	x
Text-to-Speech	-	x	x	x
Tel-Info-System	-	x	x	x
EasyDict	-	x	x	x
Konferenzraum-Server	-	x	x	x
<b>Call-Center-Funktionen</b>				
Agents Logon/Logoff	(x)	x	x	x
Skilled Queues	-	x	x	x
detail. Auswertung	-	x	x	x
<b>Aufnahmen / Musik</b>				
eigene Wartemusik nach Kategorie	x	x	x	x
Ansagen selber Aufnahmen / Hochladen	x	x	x	x
unterstützte Formate	wav: 8 kHz, mono	diverse (wav, mp3, ...)	diverse (wav, mp3, ...)	diverse (wav, mp3, ...)
<b>Anrufbehandlung</b>				
Warteschlangen	(x)	x	x	x
Sprachmenüs	(x)	x	x	x
Rufnummerngruppen	x	x	x	x
Geschäftszeitenschaltung	x	x	x	x
<b>Netzwerkdienste</b>				
DHCP-Server	-	x	x	x
DNS-Server	-	x	x	x
NTP-Server	-	x	x	x
Mail-Server	-	x	x	x
Routing-Funktion mit Firewall	-	x	x	x

	CONTELIO LC	CONTELIO S	CONTELIO M	CONTELIO L
<b>Bedienung</b>				
Administrator-Weboberfläche	x	x	x	x
Benutzer-Weboberfläche	-	x	x	x
Status-Panel	-	x	x	x
<b>Support</b>				
Ticket-System / Meldungen	x	x	x	x
Live-Support	-	x	x	x
<b>Autokonfig Endgeräte</b>				
snom	(x)	x	x	x
Aastra	(x)	x	x	x
Polycom	x	x	x	x
Grandstream	(x)	x	x	x

[Um Ihnen die Konfiguration einer Contelio zu vereinfachen, nutzen Sie unseren Online-Konfigurator unter: http://www.contelio.de/contelio-konfigurator.html](http://www.contelio.de/contelio-konfigurator.html)

(X) ab SW-Version V2

Impressum: TELEGANT GmbH

Geschäftsführer Michael Rodmann  
Fritz-Winkler-Straße 8  
D-07749 Jena

Registergericht: Amtsgericht Jena  
Registernummer: HRB 501916  
Ust-IdNr.: DE 814890385

Tel.: +49 (0)3641-46750  
Fax: +49 (0)3641-467522

Internet: [www.telegant.de](http://www.telegant.de)  
eMail: [info@telegant.de](mailto:info@telegant.de)