

Erklärung der MobileKey Produktcodes

Abkürzung	Bedeutung	Erklärung	Hinweis
AP	Antipanik-Zylinder	Zylinder für den Einsatz in Antipaniktüren auf Flucht- und Rettungswegen	Kann nur in Türen verwendet werden, für die er zugelassen ist
DM	DoorMonitoring	Zylinder mit Sensoren, die den Türzustand registrieren (LockNode integriert)	Erfordert die Kombination mit einer SmartBridge und einer intelligenten Stulpschraube
FD	Beidseitig freidrehender	Standardzylinder mit zwei frei drehenden Käufen	
FH	Feuerhemmend	Zylinder, der für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet ist	Auch geeignet für Bereiche mit Störfeldern (z.B. Serverräume)
HZ	Halbzylinder	Zylinder mit nur einem Knauf z.B. für Garagentore und Schließfächer	Prinzipiell in wetterfester Ausführung
LN	LockNode	Zylinder mit Netzwerkknoten für die Online-Erweiterung	Erfordern die Kombination mit einer SmartBridge
MK	MobileKey	Zylinder der Produktreihe MobileKey	
MR	Multirast	Zylinder, die für Türen mit Mehrpunktverriegelung geeignet sind	
TS	Tastersteuerung	Zylinder, die von innen auch ohne Transponder geöffnet werden können	Geeignet für Büro-, Eingangs-, Wohnungs- und Zwischentüren
WP	Wetterfest	Alle Halbzylinder und Zylinder, die für den Außeneinsatz geeignet sind	
ZK	Zutrittskontrolle	Zylinder mit den MK Zutrittskontroll-Funktionen	